



智慧科技 智掌全局

防磁新科技 静噪高电平



信道扫描、发射限时、声控功能、电量显示、防磁功能



BF-833专业 调频对讲机



- 静噪高电平
- 扫描
- 声控功能
- 监听
- 带宽选择
- 紧急广播
- 发射限时
- 静噪启动延时
- 省电模式
- 通话记录优先
- 通话记录语音
- 模拟业余CTCSS和数字DCS功能



北峰BF-833专业调频对讲机，荣获六项国家级大奖！

BF-833

BF-833 专业调频对讲机，北峰智慧科技用心之作，智能防磁技术，轻松应对复杂磁场环境；PC材质机身，防静电设计；搭配信道扫描、监听及模拟亚音CTCSS、数字亚音CTCSS功能，辅以VOX电平、繁忙信道锁定、紧急警报功能。沟通随心，从容无忧，是您日常工作的好伴侣。

BF-833 技术指标规格表

一般部分		频率范围	430~440MHz
	信道总数	16	
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz	
	工作温度	-20°C ~ +60°C	
	天线阻抗	50Ω	
	工作电压	DC 7.4V (+ 20%)	
	电池容量	2500mAh	
	频率稳定性	≤ ± 2.5 ppm	
	外形尺寸	60.3 (L) * 38.5 (W) * 117.6 (H) mm	
	重量	254g (含电池)	
发射部分		射频输出功率	≤5W
	调制方式	11K F3E/16K F3E	
	最大输出	≤ ± 2.5kHz / ± 5.0kHz	
	音频失真	< 5%	
	邻道功率	60dB	
接收部分		灵敏度	≤ -123dB (12dB SINAD)
	邻道选择性	≥ 60dB (差) / 55dB (窄)	
	互调抗扰性	≥ 60dB (差) / 55dB (窄)	
	杂散抗扰性	≥ 60dB (差) / 55dB (窄)	
	音频失真	< 5%	
	额定音频输出功率	0.5W	
	最大音频输出功率	1.5W	

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



北峰官方微信



北峰官方网站

福建北峰通信科技股份有限公司

FUJIAN BIFONE COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO.,LTD

地址:福建古泉州双阳华侨经济开发区A-15 售后服务热线:400-086-8569

电话: 86-595-22788271 传真: 86-595-22771635 网址:www.bfdx.com